ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - F 600 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO	
Модель двигателя	CR16TE1W	
Количество цилиндров	6	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	15.90	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2560	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	502.9	kW
Мощность на маховике L.T.P.	559.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	132.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	115.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	80.3	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	57.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	38.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	288.2	kW
Тепло от выхлопных	397.7	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	558	°C
Расход воздуха для охлаждения	632.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	40.60	m³/min
Поток выхлопных газов	98.50	m³/min
TA Luft	Not available	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Not available	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	600.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	480.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	660.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	528.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	74.0	dBA

размеры и вес

Ширина	1840	mm
Длина	4500	mm
Высота	2540	mm
Вес	5320	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECO40 1.5L4 B	
P.R.P. Мощность	625.0	kVA
L.T.P. Мощность	675.0	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals 800 V	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DER-1	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV200	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV200/03	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.