ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - F 250 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO	
Модель двигателя	N67TE8W	
Количество цилиндров	6	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	6.70	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	2607	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	216.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	238.2	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	57.2	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	51.5	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	38.8	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	24.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	17.2	l
Емкость антифриза в двигателе	10.5	l
Тип радиатора	Tropical	
Тепло к радиатору	135.0	kW
Тепло от выхлопных	152.1	kW
Тепло от радиатора	16.0	kW
Температура выхлопных газов	714	°C
Расход воздуха для охлаждения	246.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	12.80	m³/min
Поток выхлопных газов	44.50	m³/min
TA Luft	Not available	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Not available	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	250.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	200.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	275.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	220.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	70.0	dBA

размеры и вес

Ширина	1140	mm
Длина	3230	mm
Высота	2250	mm
Вес	2380	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECO38 1L4 A	
P.R.P. Мощность	250.0	kVA
L.T.P. Мощность	275.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals std	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DSR	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV100HD	
Стандарт	360	l
Опция	120	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV100	
Данные глушителя	MSR/a 100	
Диаметр глушителя на выходе	114.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.